



# ENTRYpro 7000 ZYLINDER

## Öffnungsmethoden

- Verwendbare Identmedien: Tastatur, Funkschlüssel, Transponder und BURGsmart App (Smartphone)
- Kostenlose BURGsmart App für bis zu 30 Benutzer und 15 secuENTRY Türschlösser
- Bis zu 2.000 Identmedien programmierbar. Davon max. 45 Fingerprints bei Nutzung einer secuENTRY Fingerprint-Tastatur und bis zu 300 bei Nutzung der PC-Software
- 1 Million Codemöglichkeiten (bei Verwendung einer Pincode-Tastatur)

## Montage

- Zylinderlänge: Türstärke 60 bis 130 mm: min. 30/30 mm, max. 67,5/62,5 mm (gemessen ab Mitte Stulpschraube)
- Batterie: eine CR123A Lithium Batterie
- Inklusive Batterien, Montagezubehör, Bedienungs- und Einbauanleitung
- Zylinder Wetterfest: IP65
- Kann ebenfalls als Anti-Panik-Zylinder eingesetzt werden: serienmäßig mit Freilauf- und Panikfunktion FZG entsprechend der Richtlinie FZG, Ausgabe 2020-07-06 des PIV

## Timer-Funktion

- Zeitlich begrenztes Öffnungsrecht für bestimmte Benutzer per App programmierbar
- Ideal für Servicekräfte oder Pflegepersonal
- Permanent-Öffnung möglich ("Party-Funktion")
- Historienfunktion: bis zu 2.000 Ereignisse
- Zeit und Kalenderfunktionen (umfangreiche Zeitfunktionen)

ExternalKey: 4003482571309

## Grunddaten

---

Artikel-Nr. ENTRYpro 7000 ZYLINDER

---

Mat.Nr. SAP 57130

---

Hauptmaterial	Messing
Inkl. Befestigungsmaterial	Ja
Art Befestigungsmaterial	1xStulpschraube M5x80

## Maße + Gewichte

Produkt Außenhöhe	162,00 mm
Produkt Außenbreite	34,00 mm
Produkt Außentiefe	34,00 mm
Produkt Nettogewicht	0,352 kg
Knaufdurchmesser außen	30,00 mm
Knaufdurchmesser innen	30,00 mm
Länge Zylinder (von/bis)	30/30 - 67,5/62,5
max. Türstärke mm	67,5/62,5

## Produkteigenschaften

Pincode	Nein
Fingerscan	Nein
Notschlossfunktion	Nein
max. Fingerprints	200-300 (45 Premium)

**Kommunikation (Bluetooth/Funk)**

Bluetooth 5.2

---

**mögl. Transponder**

passiv

---

**Wetterschutzklasse**

IP 65

---

**Zeitfunktionen**

Ja

---